

R.A.T.™ 3

- センサー方式 オプティカル
- 解像度 450, 900, 1800, 3500dpi
- 加速度 最大 20G
- 対スピード性能 1.5m/秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート/秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R3-BK/MB/WH/RD



マットブラック

R.A.T.™ 3

- センサー方式 オプティカル
- 解像度 450, 900, 1800, 3500dpi
- 加速度 最大 20G
- 対スピード性能 1.5m/秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート/秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R3-BK/MB/WH/RD



マットブラック

R.A.T.™ 3

- センサー方式 オプティカル
- 解像度 450, 900, 1800, 3500dpi
- 加速度 最大 20G
- 対スピード性能 1.5m/秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート/秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R3-BK/MB/WH/RD



マットブラック

R.A.T.™ 3

- センサー方式 オプティカル
- 解像度 450, 900, 1800, 3500dpi
- 加速度 最大 20G
- 対スピード性能 1.5m/秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート/秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R3-BK/MB/WH/RD



マットブラック

R.A.T.™ 3

- センサー方式 オプティカル
- 解像度 450, 900, 1800, 3500dpi
- 加速度 最大 20G
- 対スピード性能 1.5m/秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート/秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R3-BK/MB/WH/RD



マットブラック

R.A.T.™ 3

- センサー方式 オプティカル
- 解像度 450, 900, 1800, 3500dpi
- 加速度 最大 20G
- 対スピード性能 1.5m/秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート/秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R3-BK/MB/WH/RD



マットブラック

R.A.T.™ 3

- センサー方式 オプティカル
- 解像度 450, 900, 1800, 3500dpi
- 加速度 最大 20G
- 対スピード性能 1.5m/秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート/秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R3-BK/MB/WH/RD



マットブラック

R.A.T.™ 3

- センサー方式 オプティカル
- 解像度 450, 900, 1800, 3500dpi
- 加速度 最大 20G
- 対スピード性能 1.5m/秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート/秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R3-BK/MB/WH/RD



マットブラック

R.A.T.™ 3

- センサー方式 オプティカル
- 解像度 450, 900, 1800, 3500dpi
- 加速度 最大 20G
- 対スピード性能 1.5m/秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート/秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R3-BK/MB/WH/RD



マットブラック